



Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Compact Nero 10W 840lm -  
830-840 CCT | IP65 - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256331                                                    |
| EAN                               | 4099854290664                                             |
| Marca                             | Ledvance                                                  |
| Nome del fabbricante              | BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY EL V 10W MS 840 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                                  |
| Potenza Lampada               | 10                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 840                                   |
| Efficienza (Lm/W)             | 84                                    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Copertura Ottica | Opale          |
| Fattore Potenza  | >0.70          |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling, Montaggio a parete |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | +5 to +45                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                        |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                       |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 356 |
| Larghezza (mm) | 115 |
| Altezza (mm)   | 80  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot**