



Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Downlight  
LED Il Giro Inclinalabile 12W 960lm 60D - 930 Luce  
Calda - | 110mm - Ritaglio 90mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248652                                                                                 |
| EAN                               | 8719157048095                                                                          |
| Marca                             | Senza marca                                                                            |
| Nome del fabbricante              | Multipack 15x White label LED Downlight Round Tilttable 12W 960lm 60D 930 UGR19 Cutout |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 20000                                                                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                   | Sì                              |
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 50                              |
| Potenza Lampada               | 12                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 960                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                                    |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 75  |
| Diametro (mm) | 110 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

